


Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix 

STR H LOBATHERM Schraubbefestiger



Teller-Schraubbefestiger zum Befestigen von Dämmplatten.

Technische Information

Schraubendurchmesser:	6 mm
Tellerdurchmesser:	60 mm
Einschraubtiefe:	30 - 40 mm
Befestigerlängen:	80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm
Befestigungsuntergründe:	Holz und Holzwerkstoffe Gipsfaserplatten Metallbleche bis 0,75 mm

EIGENSCHAFTEN:

- Keine Dübelabzeichnungen durch das Versenken des Dübels
- Hohe Auszugswiderstände aus dem Untergrund
- Einfache Verarbeitung in Verbindung mit dem STR-Tool
- Zur versenkten und oberflächenbündigen Montage

ANWENDUNG:

- Zur versenkten und oberflächenbündigen Befestigung von EPS-Dämmplatten und HD-Mineralwoll-Dämmplatten.
- Bei der oberflächigen Befestigung von WV-Mineralwoll-Dämmplatten sowie Mineralwoll-Lamellen muss zusätzlich der Kombi-Teller VT 90 (WV-Mineralwoll-Dämmplatte) bzw. der Kombi-Teller SBL 140 P (Mineralwoll-Lamelle) verwendet werden.

VERARBEITUNG (VERSENKTE MONTAGE):

- Mindestdämmstoffdicke von 80 mm beachten.
- Schraubbefestiger in den Dämmstoff bis zum Untergrund stecken.
- Mit dem STR-Tool den Befestiger einschrauben. Beim Einschraubvorgang wird der Dämmstoff eingeschnitten und der Befestiger versenkt.
- Nicht im Untergrund greifende Befestiger sind zu entfernen und neu zu setzen.
- Abschließend den versenkten Befestiger mit einer STR-EPS oder STR-MF Rondelle verschließen.

VERARBEITUNG (OBERFLÄCHENBÜNDIGE MONTAGE):

- Schraubbefestiger in den Dämmstoff bis zum Untergrund stecken.
- Mit einem Maschinenschrauber (Torx Bit T30) den Dübel einschrauben.
- Nicht im Untergrund greifende Befestiger sind zu entfernen und neu zu setzen.
- Öffnung des Dübeltellers mit STR-Thermostopfen verschließen

LAGERUNG:

Trocken, frostfrei lagern.


LIEFERFORM:

Verpackungseinheit: 100 Stk. / Karton

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Mai 2015

STR H LOBATHERM Schraubbefestiger



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@quick-mix.de

Notfallnummer: +49 551 19 240