

# REDART SPIRALDYBEL

## PRODUKT

Plast spiralformet skrue til fastgørelse af lette komponenter i facadesystem med puds.

## ANVENDELSE

Anvendes til fastgørelse af lette komponenter i facadesystem med puds. F.eks. husnummer, ringeklokke o.l. max. 5 kg pr. spiraldybel.



## INSTRUKTION

REDArt Spiraldybel monteres i den færdige pudsoverflade med skuemaskine. Det er vigtigt at den medfølgende tætningskive anvendes mellem puds og spiraldyblens hoved.

## OPBEVARING

Opbevares tørt, overdækket - på paller ved temperatur +5°C til +25°C.

## EMBALLERING

REDArt Spiraldybel leveres i poser med 10 stk.

## SORTIMENT (LØSE ENHEDER)

Type	Pose stk.	DB nr.	Leveringstid
Spiraldybel	10	1709137	<b>24timer</b>

## KVALITETSSIKRING

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark. ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.